

**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ**  
**ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
 для формирования электронного паспорта объекта

**Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)** (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»  
 (СПб ГБПОУ «Петровский колледж») | ОГРН 1027802723332

(полное и сокращенное наименование объекта)

**Вид деятельности объекта** (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Деятельность в области образовательных услуг | ОКВЭД 80.22.2

**Форма собственности** | Собственность субъекта РФ | ОКФС 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Бюджетное учреждение

ОКОПФ 2 09 03

**Организационно-правовая форма** (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта | Директор | Васина Е.В.

Телефон, факс руководителя объекта | Тел. (812) 252-40-71 | Факс (812) 252-40-19

Е-mail объекта | director@petrocollege.ru

**Юридический адрес объекта** | 198095 | Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д.35, литера А  
 (индекс) | (почтовый адрес)

**Фактический адрес объекта** | 190020 | Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.39, литера Д  
 (индекс) | (почтовый адрес)

**Наименование организации владельца (арендатора) объекта** | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»

(в оперативном управлении)

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта** | -  
 (индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование вышестоящей организации (собственника)** | Правительство Санкт-Петербурга  
 Комитет по науке и высшей школе

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес вышестоящей организации** | 191060 | Смольный, Санкт-Петербург  
 (индекс) | (почтовый адрес)

**Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации** | Председатель Комитета  
 Максимов Андрей Станиславович

**Телефон, факс руководителя вышестоящей организации** | Тел.(812) 576-71-60 | Факс. (812) 576-77-04

**Е-mail руководителя вышестоящей организации** | Knvsh@gov.spb.ru





| 1  | 2                         | 3 | 4 | 5 | 6  | 7            | 8             | 9              | 10                | 11 |
|--|---------------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|----------------|-------------------|----|
| <b>Подходы к объекту, пути движения</b>  |                           |   |   |   |  |              |               |                |                   |    |
| <b>I</b>   |                           |   |   |   |  |              |               |                |                   |    |
| 1.1  | Пути пешеходного движения |   |   |   |  |              |               |                |                   |    |
|  | Название зоны             |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   | 4            | Не менее 1,2  |                | п. 4.1.7, рис.Д.5 |    |
|  |                           |   |   |   | Ширина пешеходных путей «К»  | м            |               |                |                   |    |
|  |                           |   |   |   | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»   | м            | 0,015         | Не более 0,015 | п. 4.1.8, рис.Д.5 |    |
|  |                           |   |   |   | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»   | соответствие | соответствует |                | п. 4.1.11         |    |
|  |                           | 0 | 0 | 0 | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С» | наличие      |               |                | п.4.3.4, рис.Д.4  |    |
|  |                           | 0 | 0 | 0 | Предупредительное мошение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»   | наличие      |               |                |                   |    |
| 2  | <b>Входной узел</b>       |   |   |   |  |              |               |                |                   |    |
| (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли) |                           |   |   |   |  |              |               |                |                   |    |
| 2.1  | Наружные лестницы         |   |   |   |  |              |               |                |                   |    |
|  | Название зоны             |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   | м            | 0,35          | 0,35-0,4       | п. 4.1.12         |    |
|  |                           |   |   |   | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»  | м            | 0,13          | 0,12- 0,15     |                   |    |
|  |                           |   |   |   | Высота ступеней «О», «С»   | м            | 1,4           | Не менее 1,35  |                   |    |
|  |                           |   |   |   | Ширина марша лестниц «О»   | м            | 0,85          | 0,85-0,92      | пп.4.1.14, 5.2.15 |    |
|  |                           |   |   |   | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»  | наличие      |               |                | п.5.2.11          |    |
|  |                           | 0 | 0 | 0 | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»  | соответствие | соответствует |                | п. 4.1.12         |    |
|  |                           |   |   |   | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»   | наличие      |               |                |                   |    |
|  |                           |   |   |   | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»   | наличие      |               |                |                   |    |
|  |                           |   |   |   | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»   | м            | 0,27          | 0,27-0,33      | п.5.2.15          |    |
| 2.2  | Пандусы: стационарные     |   |   |   |  |              |               |                |                   |    |

| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6  | 7                | 8             | 9                   | 10                     | 11   |
|-----|--|---|---|---|--|------------------|---------------|---------------------|------------------------|--|
|     | Название зоны  |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   |                  |               |                     |                        |  |
|     |  |   |   |   | Уклон пандуса «К»  | соотношение, (%) | 5             | Не более 1:20, (5%) | п. 4.1.14              |  |
|     |  |   |   |   | Ширина между поручнями «К»   | м                | 0,95          | 0,9- 1,0            | п. 4.1.14              |  |
|     |  |   |   |   | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)                                | м                | 0,90          | 0,85-0,92           |                        |  |
|     |  |   |   |   | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)                                 | м                | 0,70          | 0,7                 |                        |  |
|     |  |   |   |   | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»  | м                | 2,1           | 1,5                 | п. 4.1.15, рис. Д.9    | Свободная зона 2,1х2,1 в местах интенсивного использования |
|     |  |   |   |   | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» | м                | 2,1           | 1,5                 |                        |  |
|     |  |   |   |   | Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»   | соответствие     | соответствует |                     | п. 4.1.16              |  |
|     |  |   |   |   | Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»            | соответствие     | соответствует |                     | п. 4.1.16              |  |
|     |  |   |   |   | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»  | м                | 0,32          | 0,27-0,33           | п.5.2.15               |  |
| 2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.) |   |   |   |  |                  |               |                     |                        |  |
|     | Название зоны  |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   | м                |               | Не менее 1,0        |                        |  |
|     |  |   |   |   | Ширина пандуса «К»   | (%)              |               | Не более 10%        | п.5.2.13               |  |
|     |  |   |   |   | Уклон пандуса «К»  |                  |               |                     |                        |  |
| 2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением          |   |   |   |  |                  |               |                     |                        |  |
|     | Название зоны  |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.6)   |                  |               |                     |                        |  |
|     |  |   |   |   | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»  | м                |               | Не менее 1,6        | п. 5.2.21              |  |
|     |  |   |   |   | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»   | м                |               | Не менее 1,6        |                        |  |
| 2.5 | Подъемники мобильные   |   |   |   |  |                  |               |                     |                        |  |
|     | Название зоны  |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   |                  |               |                     |                        |  |
|     |  |   |   |   | «К»  | наличие          | -             |                     | п. 4.1.14              |  |
| 2.6 | Входные площадки   |   |   |   |  |                  |               |                     |                        |  |
|     | Название зоны  |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   |                  |               |                     |                        |  |
|     |  |   |   |   | Навес «К», «О», «С», «Г», «У»  | наличие          | наличие       |                     | п. 5.1.3               |  |
|     |  |   |   |   | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»  | наличие          | наличие       |                     | СП 35-101-2001, п.3.17 |  |



| 1   | 2             | 3 | 4 | 5 | 6   | 7            | 8             | 9              | 10                  | 11 |
|---|---------------|---|---|---|---|--------------|---------------|----------------|---------------------|----|
|   |               |   |   |   | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»                               | соответствие | соответствует |                | п. 5.1.3            |    |
|   |               |   |   |   | Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»  | м            | 0,00          | Не более 0,025 | СП 118.13330, п.4.7 |    |
|   |               |   |   |   | Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»  | соответствие | соответствует |                | п. 5.1.3            |    |
|   |               |   |   |   | Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»  | соответствие |               |                | п. 5.1.3            |    |
| <b>2.7 Входные тамбуры</b>                                  |               |   |   |   |   |              |               |                |                     |    |
|   | Название зоны |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  | соответствие | 1,5           | Не менее 1,5   | 5.1.7.              |    |
|   |               |   |   |   | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»   | соответствие |               |                |                     |    |
| <b>2.8 Входные двери, в т.ч. тамбурные</b>                  |               |   |   |   |   |              |               |                |                     |    |
|   | Название зоны |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  | м            | 1,2           | Не менее 1,2   | п. 5.1.4            |    |
|   |               |   |   |   | Ширина в свету «К»  | м            |               |                |                     |    |
|   |               |   |   |   | Высота каждого элемента порогов «К», «С»  | м            | 0,02          | Не более 0,014 |                     |    |
| <b>2.9 Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей</b> |               |   |   |   |   |              |               |                |                     |    |
|   | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  | соответствие |               |                | п. 5.1.5            |    |
|   |               |   |   |   | Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»  | соответствие |               |                |                     |    |
|   |               |   |   |   | Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»                        | соответствие |               |                |                     |    |
| <b>2.10 Вестибюли общественных зданий</b>                   |               |   |   |   |   |              |               |                |                     |    |
|   | Название зоны |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  | м            |               | Не менее 1,0   | п. 5.1.8            |    |
|   |               |   |   |   | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»  | наличие      |               |                |                     |    |
|   |               |   |   |   | Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»   | наличие      |               |                | п. 5.5.6            |    |
|   |               |   |   |   | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г» | наличие      |               |                |                     |    |
| <b>3 Пути движения внутри здания</b>                        |               |   |   |   |   |              |               |                |                     |    |
| <b>3.1 Коридоры, переходы в другие здания</b>               |               |   |   |   |   |              |               |                |                     |    |
|   | Название зоны |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  | м            | 3             | Не менее 1,5   | п. 5.2.1            |    |
|   |               |   |   |   | Ширина «К»  | м            |               |                |                     |    |

| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6   | 7            | 8       | 9                    | 10 | 11                                  |
|-----|--|---|---|---|---|--------------|---------|----------------------|----|-------------------------------------|
| 3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров |   |   |   |   |              |         |                      |    |                                     |
|     | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)                                     |   |   |   |   |              |         |                      |    |                                     |
|     | Название зоны  |   |   |   |   |              |         |                      |    |                                     |
|     |  |   |   |   | Ширина «К»  | м            | 1       | Не менее 0,9         |    | п. 5.2.4                            |
|     |  |   |   |   | Высота порогов или перепад высот «К», «С»   | м            | 0,025   | Не более 0,014       |    | п. 5.2.4                            |
|     |  |   |   |   | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»                     | наличие      | наличие |                      |    | п. 5.4.1                            |
| 3.3 | Внутренние лестницы  |   |   |   |   |              |         |                      |    |                                     |
|     | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)                                     |   |   |   |   |              |         |                      |    |                                     |
|     | Название зоны  |   |   |   |   |              |         |                      |    |                                     |
|     |  |   |   |   | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»   | м            | 0,32    | 0,28 - 0,35          |    | п.6.11 СП 118.13330.2012            |
|     |  |   |   |   | Высота ступеней «О», «С»  | м            | 0,14    | 0,13 - 0,17          |    |                                     |
|     |  |   |   |   | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»  | м            | 0,95    | 0,85-0,92            |    | Поручни расположены с одной стороны |
|     |  |   |   |   | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»  | м            | 0,33    | 0,27-0,33            |    |                                     |
|     |  | 0 | 0 | 0 | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»                                       | наличие      | -       |                      |    | п. 5.2.11                           |
|     |  |   |   |   | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»   | м            | 1,86    | Не менее 1,35        |    | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9   |
|     |  |   |   |   | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С» | м            | -       | Не менее 1,05        |    | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1    |
|     |  |   |   |   | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»   | соответствие | -       |                      |    | п. 5.2.9                            |
| 3.4 | Пандусы стационарные   |   |   |   |   |              |         |                      |    |                                     |
|     | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)                                     |   |   |   |   |              |         |                      |    |                                     |
|     | Название зоны  |   |   |   |   |              |         |                      |    |                                     |
|     |  |   |   |   | Высота одного подъема «К»   | м            |         | Не более 0,8         |    | п. 5.2.13, рис.Д.9                  |
|     |  |   |   |   | Уклон «К»   | %            |         | Не более 1:20, (5%)  |    |                                     |
|     |  |   |   |   | Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»  | %            |         | Не более 1:10, (10%) |    |                                     |
|     |  |   |   |   | Ширина пандуса «К»  | м            |         | Не менее 1,5         |    | п. 5.2.13                           |
|     |  |   |   |   | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»                                    | м            |         | 1,5                  |    |                                     |
|     |  |   |   |   | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»                                   | м            |         | 1,5                  |    |                                     |
|     |  |   |   |   | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)                       | м            |         | 0,87-0,92            |    | п. 5.2.15                           |



| 1   | 2             | 3 | 4 | 5 | 6   | 7            | 8       | 9                    | 10                                       | 11                           |
|---|---------------|---|---|---|---|--------------|---------|----------------------|--|------------------------------|
|   |               |   |   |   | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)                                      |              |         | 0,7                  | п. 5.2.15                                |                              |
|   |               |   |   |   | Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»  | М            |         | 0,27-0,33            | п. 5.2.15                                |                              |
|   |               |   |   |   | Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»  | соответствие |         |                      | п. 4.1.16                                |                              |
|   |               |   |   |   | Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У» | соответствие |         |                      | п. 5.2.14                                |                              |
| <b>3.5 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)</b>   |               |   |   |   |   |              |         |                      |  |                              |
|   | Название зоны |   |   |   | Ширина пандуса «К»  | М            |         | Не менее 1,0         | п. 5.2.13                                |                              |
|   |               |   |   |   | Уклон пандуса «К»   | %            |         | Не более 1:10, (10%) |  |                              |
| <b>3.6 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением</b>  |               |   |   |   |   |              |         |                      |  |                              |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |               |   |   |   |   |              |         |                      |  |                              |
|   | Название зоны |   |   |   | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»   | М            |         | Не менее 1,6         | п. 4.1.14, п.5.2.21<br>ГОСТ Р 51630-2000 |                              |
|   |               |   |   |   | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»  | М            |         | Не менее 1,6         |  |                              |
| <b>3.7 Подъемники мобильные</b>   |               |   |   |   |   |              |         |                      |  |                              |
|   | Название зоны |   |   |   | «К»   | наличие      | -       |                      | п. 4.1.14                                | С<br>посторонне<br>й помощью |
| <b>4 Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ</b>  |               |   |   |   |   |              |         |                      |  |                              |
| <b>4.1 В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.</b> |               |   |   |   |   |              |         |                      |  |                              |
|   | Название зоны |   |   |   | Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      | наличие |                      | п. 7.1.3                                 |                              |
| <b>4.2 Помещения, места приема МГН в административных зданиях</b>   |               |   |   |   |   |              |         |                      |  |                              |
|   | Название зоны |   |   |   | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»  |              |         |                      |  |                              |

| 1          | 2  | 3 | 4 | 5 | 6   | 7       | 8       | 9             | 10                | 11 |
|------------|--|---|---|---|---|---------|---------|---------------|-------------------|----|
|            |  |   |   |   | на одно рабочее место   | кв.м    | 12      |               | п. 7.1.13         |    |
|            |  |   |   |   | на два рабочих места  | кв.м    | 18      |               | п. 7.1.13         |    |
|            |  |   |   |   | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К» | м       | 0,65    | Не более 0,85 | п.7.1.9, рис.Д12  |    |
|            |  |   |   |   | Информационная мемосхема (тактильная схема движения) «С»  | наличие | нет     |               | п. 7.1.8          |    |
| <b>5</b>   | <b>Санитарно-гигиенические помещения</b>   |   |   |   |   |         |         |               |                   |    |
|            | (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) |   |   |   |   |         |         |               |                   |    |
| <b>5.1</b> | <b>Доступная кабина в общей уборной</b>  |   |   |   |   |         |         |               |                   |    |
|            | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   |   |   |   |   |         |         |               |                   |    |
|            | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»   |   |   |   |   | м       |         | Не менее 0,75 |                   |    |
|            | Ширина кабины «К»  |   |   |   |   | м       |         | Не менее 1,65 |                   |    |
|            | Глубина кабины «К»   |   |   |   |   | м       |         | Не менее 1,8  | п.5.3.3 рис.Д.11  |    |
|            | Ширина двери кабины «К»  |   |   |   |   | м       |         | Не менее 0,9  |                   |    |
|            | Опорные поручни «О», «К»   |   |   |   |   | наличие |         |               |                   |    |
|            | Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»   |   |   |   |   | наличие |         |               |                   |    |
|            | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»                             |   |   |   |   | наличие |         |               | п. 5.3.6          |    |
|            | Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»  |   |   |   |   | наличие |         |               | п.5.5.1           |    |
| <b>5.2</b> | <b>Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)</b>  |   |   |   |   |         |         |               |                   |    |
|            | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   |   |   |   |   |         |         |               |                   |    |
|            | Ширина «К»   |   |   |   |   | м       | 2,5     | Не менее 2,2  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |    |
|            | Глубина «К»  |   |   |   |   | м       | 2,5     | Не менее 2,25 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |    |
|            | Ширина двери кабины «К»  |   |   |   |   | м       | 1       | Не менее 0,9  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |    |
|            | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»   |   |   |   |   | м       | 1       | Не менее 0,75 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |    |
|            | Опорные поручни «О», «К»   |   |   |   |   | наличие | наличие |               | п. 5.3.3 рис.Д.11 |    |
|            | Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»   |   |   |   |   | наличие | наличие |               | п.5.3.3 рис.Д.11  |    |
|            | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением  |   |   |   |   | наличие | наличие |               | п. 5.3.6          |    |



| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6  | 7       | 8       | 9  | 10       | 11 |
|---|--|---|---|---|--|---------|---------|--|----------|----|
|   |  |   |   |   | постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» |         |         |  |          |    |
|   |  |   |   |   | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»                      | м       | наличие | 1,35   | п.5.3.6  |    |
| <b>6 Автостоянки</b>                                |  |   |   |   |  |         |         |  |          |    |
| <b>6.1 Места для парковки автомобилей инвалидов</b> |  |   |   |   |  |         |         |  |          |    |
|   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   |   |   |   |  |         |         |  |          |    |
|   | Места для транспорта инвалидов «К», «О»  |   |   |   |  | наличие | наличие | Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места) | п. 4.2.1 |    |
|   | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»   |   |   |   |  | м       | 50      | Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)               | п. 4.2.2 |    |
|   | Ширина зоны для парковки «К»   |   |   |   |  | м       | 3,6     | 3,6  | п. 4.2.4 |    |
|   | Длина зоны для парковки «К»  |   |   |   |  | м       | 6,0     | 6,0  | п. 4.2.1 |    |
|   | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»                   |   |   |   |  | наличие |         |  |          |    |
|   | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К» |   |   |   |  | наличие |         |  |          |    |

**Примечание:**

Заместитель директора по  
административной деятельности и  
безопасности

В.М. Данилов



«18» 09 2018 г.

Заполнил Анкету:  
252-65-12

ФИО

(подпись)

Директор колледжа  
Должность руководителя обследованного  
объекта

Е.В. Васина



«18» 09 2018 г.

